Máy Dập Uốn Đầu Cos Cáp Đồng Trục IPEX Chuyên Dụng WPM-IPEX

Model No. WPM-IPEX



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-IPEX
Phạm vi đường kính cáp	1.13mm, 1.32mm, 1.37mm, 1.78mm, 0.81mm
Hiệu suất sản xuất	2200 chiếc/giờ
Áp suất	0.5~0.7Mpa (5~7bar)
Nguồn điện	AC220~240V, 50~60HZ
Công suất	300VA
Mức ồn:	
Kích thước	350mm x 260mm x 200mm
Trọng lượng	4kg

Máy uốn
đầu cuối IPEX Mô tả sản
xuất 1. Mô hình máy chuyên dùng cho kiểu đúc uốn cáp đồng trục, hào phóng, tiết kiệm năng lượng và ổn định. thiết kế, kết nối cáp đồng trục và thiết kế ngoại hình đẹp 2
. Sử dụng cho loạt thiết bị đầu cuối đặc biệt, Cắt, Đúc và Uốn hoàn thành cùng nhau.
3. Máy sử dụng các thành phần khí nén SMC của Nhật Bản, đáng tin cậy hơn và chắc chắn.
4. Bộ phận điện của máy sử dụng các bộ phận mô-đun, tiết kiệm năng lượng và ổn định ngày càng nhiều.
Phạm vi

ứng dụng Máy này được sử dụng cho một máy đặc biệt của thiết bị đầu cuối đầu nối chính xác dòng I-PEX Đúc & Uốn. Hơn nữa, phù hợp để đúc thiết bị đầu cuối đầu nối liên quan khác.

Chức năng
Máy theo các thiết bị đầu cuối khác nhau tương ứng với các mô hình đường kính ngoài của cáp đồng trục, chẳng hạn như 1.13mm, 1.32mm, 1.37mm, 1.78mm và 0.81mm mỗi loại. Đồng thời, máy nhỏ gọn và di động, thao tác điều khiển PLC đơn giản và có thể chuyển đổi sang thủ công / tự động.
Thông số
kỹ

thuật Phạm vi đường kính ngoài của cáp đồng trục áp dụng 1,13mm 、 1,32mm 、 1,37mm 、 1,78mm 、 0,81mm Hiệu quả sản xuất 2200 chiếc / h
Áp suất 0,5 ~ 0,7Mpa (5 ~ 7bar) Yêu
cầu nguồn điện AC220 ~ 240V, 50 ~ 60HZ;
Tiếng ồn 300VA <70d B (A)
Kích thước 350mmx260mmx200mm







<>

Product Images

